



TRANE®

Cassette **3G**

Acondicionadores de Aire Residenciales

***Unidad Tipo Cassette
Para Instalación
Suspendida del Techo
18,000-42000 Btuh
Series MCC y MWC 50 Hz
R22 y R407 C***



Air of Confidence™

Especificaciones: Sistema Sencillo R22- 50 Hz

Model	Indoor Outdoor	Model Model	Solo Enfriamiento			Enfriamiento y Calefacción					
			MCC518BB TTK518ZB	MCC524BB TTK524ZB	MCC524BB TTK524ZB	MWC518BB TTK518ZB	MWC524BB TWK524ZB	MWC524BB TWK524ZB	MWC524BB TWK524ZB	MWC524BB TWK524ZB	MWC524BB TWK524ZB
Función	Suministro de Fuerza	V/Ph/Hz	220/1/50	Enfriamiento	Enfriamiento	Enfriamiento	Enfriamiento	Bomba de Calor	Enfriamiento	Bomba de Calor	Bomba de Calor
Datos Eléctricos	Nominal	Btu/h	17,000	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
Desempeño	Capacidaad	W5,000	7,000	24,000	41,000	17,000	18,000+2,400	24,000	25,000+4,800	40,000	42,000+7,000
Datos	Flujo de Aire	CMH	680	12,000	5,000	5,400+700	7,000	7,500+1,400	12,000	12,500+2,100	1,860
				1,180	1,860	680	680	1,180	1,180	1,860	1,860
Unidades Exteriores	Velocidad B/M/A	RPM	520/570/620	500/550/600	510/560/610	520/570/620	520/570/620	500/550/600	500/550/600	510/560/610	510/560/610
Motor del Ventilador	Tipo - Número		Vent Centrif-1	Vent Centrif-1	Vent Centrif-1	Vent Centrif-1	Vent Centrif-1	Vent Centrif-1	Vent Centrif-1	Vent Centrif-1	Vent Centrif-1
Datos de Sonido		dBa	≤46	≤47	≤53	≤46	≤46	≤47	≤47	≤53	≤53
Dimensiones	Panel	A x L x P (mm)	950 x 950 x 60	950 x 950 x 60	950 x 950 x 60	950 x 950 x 60	950 x 950 x 60	950 x 950 x 60	950 x 950 x 60	950 x 950 x 60	950 x 950 x 60
	Cuerpo	A x L x P (mm)	840 x 840 x 190	840 x 840 x 240	840 x 840 x 320	840 x 840 x 190	840 x 840 x 190	840 x 840 x 240	840 x 840 x 240	840 x 840 x 320	840 x 840 x 320
	Peso	Panel	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
		Cuerpo	25	30	38	25	25	30	30	38	38
Unidades Exteriores		W	1,880	2,610	4,600	1,880	1,880	2,610	2,610	4,600	4,600
Entrada Potencia		A	8.8	11.85	7.5	8.8	8.8	11.85	11.85	7.5	7.5
Corriente de Operación			Tubo Capilar	Tubo Capilar	Tubo Capilar	Tubo Capilar	Tubo Capilar	Tubo Capilar	Tubo Capilar	Tubo Capilar	Tubo Capilar
Dispositivo de Expansión	Tipo		Rotatorio	Reciprocante	Reciprocante	Rotatorio	Rotatorio	Reciprocante	Reciprocante	Reciprocante	Reciprocante
Compresor	Velocidad	RPM	620/780	620/780	640/840	350/620/780	350/620/780	350/620/780	350/620/780	640/740/840	640/740/840
Motor del Ventilador	Tipo - Número		Axial-1	Axial-1	Axial-1	Axial-1	Axial-1	Axial-1	Axial-1	Axial-2	Axial-2
Datos de Sonido		dBa	≤58	≤59	≤60	≤58	≤58	≤60	≤60	≤60	≤60
Dimensiones	A x L x P (mm)		700 x 950 x 412	840 x 950 x 412	950 x 1,240 x 412	700 x 950 x 412	700 x 950 x 412	840 x 950 x 412	840 x 950 x 412	950 x 1,240 x 412	950 x 1,240 x 412
	Peso	kg	65	75	112	65	65	75	75	112	112
	R22	kg	2.2	2.7	4	2.05	2.05	2.7	2.7	4.2	4.2
Carga de Refrigerante	Linea Liquido	Dia (mm)	9.52	9.52	12	9.52	9.52	9.52	9.52	12	12
Tamaño de Tubo de Conexión	Linea Gas	Dia (mm)	16	16	19	16	16	16	16	19	19
Tipo de Conexión			Abocinado	Abocinado	Abocinado	Abocinado	Abocinado	Abocinado	Abocinado	Abocinado	Abocinado
Longitud Estándar		m	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Número de Catálogo MS-SLB-MCC-EN

Fecha Junio 2001

Reemplaza Nuevo

Almacenaje La Crosse

The Trane Company
An American Standard Company
www.trane.com

For more information contact
your local sales office or
e-mail us at comfort@trane.com

En virtud de que The Trane Company mantiene una política de continuo mejoramiento de sus productos y de sus datos técnicos, se reserva el derecho de cambiar sus especificaciones y diseños sin previo aviso.